

SWWLS 20GP 40HQ

[illegible]

□□ □□ □□□□□5□ □□□□□□□□□

- - Sunny Worldwide Logistics SZ Ltd - -

[1] 20

[2] 3000 □□□□□□□□□□□□□□□□

[3] 100

□□□□□□□□

[4]

[5]

[illegible]

2□□□□□□□□

11

[1] fcl□□□□□□□□□□

20□□□□40□□□□40hg□45hg□□□□

[2] LCL□□□□□□□□

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

	俄罗斯	波兰	德国	法国	意大利	英国
俄罗斯	俄罗斯ek aa po ca hu nh ey oz byect俄罗斯俄罗斯俄罗斯俄罗斯俄罗斯					
Amazon FBA DDP	5-6天	6-7天	4-5天	6-7天	5-6天	7-10天
海运	2-3天	2-3天	2-3天	3-4days	2-3天	4-5天

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

PLS□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

10 of 11



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- □□□□□□□□ -

[illegible]


 Xiamen (厦门市) MSDS
 Shenzhen (深圳市)



1. 貨物に危害を及ぼすおそれのある液体・気体・固体の輸送に際しては、輸送指針に従って適切な包装・ラベルを貼付し、必要に応じて危険物輸送の規制に従って輸送する。また、輸送中に漏洩や破損が発生しないよう、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。

2. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。

3. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。

4. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。



5. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。

1. 輸送指針に従って適切な包装・ラベルを貼付し、必要に応じて危険物輸送の規制に従って輸送する。
 2. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。
 3. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。
 4. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。
5. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。
6. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。



1. 輸送指針に従って適切な包装・ラベルを貼付し、必要に応じて危険物輸送の規制に従って輸送する。
 2. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。
 3. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。
 4. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。
 5. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。
 6. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。
7. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。
8. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。また、輸送中に温度管理が必要な場合は、適切な温度管理を行う。

1. 輸送指針に従って適切な包装・ラベルを貼付し、必要に応じて危険物輸送の規制に従って輸送する。

2. 輸送中に発生する騒音・振動・振動・衝撃などの影響を最小限に抑えるため、適切な梱包・固定を行う。