

深圳至香港
 SZX CAN HKG
 香港至深圳

深圳至香港
 3
 香港至深圳

深圳至香港
 5%
 香港至深圳

(SZ) Ltd

	[1] 20
	[2] 3000
	[3] 100
	[4]
	[5]

TWO

TWO

[1] FCL (	204040HQ45HQ
[2] LCL	

	EK AA PO CA HU NH EY OZ BYect					
FBA(DDP)	56	6-7	45	6-7	56	
	23	23	23	34	23	45
(DDP)	18-22	20-25	18-25	18-25		

[illegible]

--	--	--	--	--	--



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]



1) 貨物に損傷が生じた場合は、到着後24時間以内に当社に報告してください。また、荷物の重量や体積が正確に記入されていることを確認してください。

2) 荷物の梱包は、適切な方法で行ってください。また、荷物のラベルは、正確に記入されていることを確認してください。

3) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

4) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。

5) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。

6) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。



1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 5) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 6) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
- 7) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。
- 8) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。



- 1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 3) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。
 - 4) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 5) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
 - 6) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
 - 7) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。
 - 8) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 9) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。
- 10) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。
- 11) 荷物の運送には、適切な光線管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な騒音管理が必要です。
- 12) 荷物の運送には、適切な空気管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

1) 荷物の運送には、適切な温度管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な湿度管理が必要です。

2) 荷物の運送には、適切な振動管理が必要です。また、荷物の運送には、適切な圧力管理が必要です。